

FIRE IS FEARLESS
BORN FROM SELF
CONFIDENCE

消防产品型录

FIRE PROTECTION PRODUCT
CATALOG



固正消防
GUZHENG FIRE-FIGHTING

FOCUS ON
FIREFIGHTING

烈火无惧 心固志正 FIRE IS FEARLESS
BORN FROM SELF-CONFIDENCE

CATALOGUE OF ALBUMS

手册目录



CASTING SAFETY
WITH QUALITY

用品质铸造安全

室内消火栓系列	Indoor fire hydrant series	01
室外消火栓系列	Outdoor fire hydrant series	05
水泵接合器系列	Water pump adapter series	11
消防报警阀系列	Fire alarm valve series	15
洒水喷头系列	Sprinkler series	23
卷盘枪扣系列	Reel gun buckle series	41
阀门/水炮系列	Valve/water cannon series	45
部分工程案例	Part of the engineering case	51

烈火无惧 心固志正 FIRE IS FEARLESS
BORN FROM SELF-CONFIDENCE

COMPANY PROFILE

关于我们





我们致力成为行业前沿

福建省固正消防设备有限公司是通过国家应急管理部消防产品合格评定中心CCCF认证及自愿性认证，并由保险公司承担产品责任险，为您免除后顾之忧。专业生产具有CCCF认证及自愿性认证的以下产品

- 1、自动喷水灭火系统(消防洒水喷头、湿式报警阀、雨淋阀、预作用报警阀水流指示器、信号阀、信号蝶阀等);
- 2、消火栓系统(室内外栓、枪扣、水泵接合器等)
- 3、有衬里消防水带、消防软管卷盘、消防轻便水龙;
- 4、消防应急照明系统(应急双头灯、标志灯、地埋灯、吸顶灯、筒灯、灯管等)

5、消防蝶阀、减压阀、各种消防阀门、管道阻火器及消防配件;6、水力阀门系列。

企业拥有精良先进生产设备，完善的质量管理体系，在生产过程实行严格的质量管理体系，严把产品质量关保证客户对产品质量和服务的要求。企业以人为本，重视对员工的素质培育，不断加大科技投入力度，以市场为导向，不断开发出符合市场需求的新产品。



CRAFTING EVERY DETAIL

雕琢每一处细节



车间加工

Workshop processing

我们能够有效地提升生产效率，满足不同客户对消防设备的多样化需求。



质量工艺

Quality workmanship

通过不断的优化工艺流程，我们提高了产品的可靠性和耐用性，让客户在使用过程中安心无忧。



我们致力以严苛的质量控制和细致的加工流程，打造出经得起时间考验的优质产品。



烈火无惧 心固志正 FIRE IS FEARLESS
BORN FROM SELF-CONFIDENCE

ENTERPRISE SPIRIT

企业精神

我们深知，安全重于泰山。

我们秉承“品质为本，责任至上”的理念，严格遵循国家标准，以先进技术和严苛质检，打造每一件消防设备。固正消防，以创新驱动发展，以品质守护安全，与您携手，共筑平安未来。





竭诚为客户服务

我们乐于以热情和专业的知识，化解客户在消防安全中的每一个难题。

■ 企业理念 我们的企业理念是“诚信立业，质量为本”。	■ 企业愿景 我们的愿景是打造一个在享有卓越声誉和影响力的品牌。	■ 合作理念 在合作关系中，我们坚持“共创、共享、共赢”的理念。	■ 企业使命 我们的使命是为客户提供优质的产品和服务，持续提升行业标准。
📍 精工品质 Precision quality	📍 诚信发展 Integrity development	📍 科技创新 Technological development	

烈火无惧 心固志正 FIRE IS FEARLESS
BORN FROM SELF-CONFIDENCE

ENTERPRISE QUALIFICATION

企业资质



专业品质认证

Quality Certification

认证不仅是质量的保证，更是我们对客户承诺的体现。

合作服务保障

Cooperative service guarantee

我们以客户为中心，提供全方位的合作服务保障。







室内消火栓系列

INDOOR FIRE HYDRANT SERIES



室内消火栓



产品概述

室内消火栓系列产品是按GB3445-2018《室内消火栓》标准要求设计的产品，具有启闭迅速，结构合理，维修方便等特点。安装于建筑的明显位置的消火栓箱内，和消防水带、消防水枪、消防接口配套使用。遇有火警，迅速将消防水带绑有接口的一端扣接在室内消火栓上，另一头接消防水枪，然后逆时针转动手轮开启室内消火栓，即能出水扑灭火灾。适用于工厂、机关、学校、公共场所及交通运输的船舶上。

工作原理

室内消火栓系统作为建筑消防安全的重要组成部分，其工作原理基于对水流和压力的有效管理，以在火灾发生时快速、可靠地供水并进行灭火。室内消火栓系统通过管道连接市政供水系统或消防水池，在火灾时快速供水灭火。利用增压泵和稳压泵维持水压，控制阀门开启水流，水流指示器发送信号，水带和喷嘴进行灭火操作。操作者启动消火栓，灭火报警系统同时响应，确保快速、可靠的灭火效果。

产品参数

产品型号	公称通径(mm)	公称工作压力(MPa)	强度试验压力(MPa)	进水口螺纹	适用介质
SN65	65	1.6	2.4	G2½	清质水、泡沫混合液
SNW65-I					
SNW65-III					

旋转型/旋转减压稳压型室内消火栓

产品特点

SNZ型室内消火栓保持了普通室内消火栓的外观、标准的接口形式，以及传统的安装、操作方式，同时栓体可相对底座作360°旋转，实现最佳出水口角度，减少水阻，便于使用。

SNW 型室内消火栓保持了普通室内消火栓的外观、标准的接口形式，以及传统的安装、操作方式，在此基础上增加了减压稳压功能，不论进口压力高低不同，管网内压力产生波动和变化，其出口压力均可减压稳压在使用压力值上。

SNZW 型室内消火栓保持了普通室内消火栓的外观、标准的接口形式，以及传统的安装、操作方式，在此基础上增加了减压稳压功能，不论进口压力高低不同，管网内压力产生波动和变化，其出口压力均可减压稳压在使用压力值上；同时栓体可相对于底座作 360° 旋转，可实现最佳出水口角度，减少水阻，便于使用。

产品结构

室内消火栓主要由手轮、阀盖、阀杆、阀体、阀瓣、阀座、消防接口等组成。旋转型室内消火栓主要由手轮、阀盖、阀杆、阀体、阀瓣、底座、旋转套件、消防接口等组成。减压稳压室内消火栓主要由手轮、阀盖、阀杆、阀体、阀瓣、阀座、消防接口、节流装置等组成。



SNZ65 旋转型



SNZW65-I 旋转减压稳压型



SNZW65-III 旋转减压稳压型

产品参数

产品型号	公称通径(mm)	公称工作压力(MPa)	强度试验压力(MPa)	进水口螺纹	适用介质
SNZ65	65	1.6	2.4	G2½	清质水、泡沫混合液
SNZW65-I					
SNZW65-III					

卷盘型室内消火栓



SN65-Y 卷盘栓



SNZ65-Y 旋转型卷盘栓



SNW65-I-Y 减压稳压型卷盘栓



SNZW65-I-Y 旋转减压稳压卷盘栓



SNW65-I-A 室内消火栓 (全铜)



SNW65-I 室内消火栓 (不锈钢)

产品参数

产品型号	公称通径(mm)	公称工作压力(MPa)	强度试验压力(MPa)	进水口螺纹	适用介质
SN65-Y卷盘栓	65	1.6	2.4	G2½	清质水、泡沫混合液
SNZ65-Y 旋转型卷盘栓					
SNW65-I-Y 稳压型卷盘栓					
SNZW65-I-Y 旋转减压稳压卷盘栓					



固正消防
GUZHENG FIRE-FIGHTING

室外消火栓系列

OUTDOOR FIRE HYDRANT SERIES



地上消火栓



SS100/65-1.6 地上消火栓



SS150/65-1.6 地上消火栓



SS150/80-1.6 地上消火栓

产品概述

SS型室外消火栓是根据GB4452-2011《室外消火栓》标准设计的，该产品具有外表美观、结构合理、维修方便等优点。室外消火栓是城市管网向火场供水的主要设备，安装在室外消防给水管网上，供消防车或消防泵取水扑救火灾，如管网中有高压水源的地区可直接连接水带进行灭火。地上式室外消火栓栓身与接口高出地面，目标显著，使用方便，适用于气温较高的地方。

产品参数

产品型号	公称通经(mm)	公称工作压力(MPa)	开启高度	出水口径(mm)	适用介质
SS100/65-1.6	100	1.6	≥50	100X65X65	清质水、 泡沫混合液
SS150/65-1.6	150		≥55	150X65X65	
SS150/80-1.6			≥55	150X80X80	

防撞型地上消火栓

产品概述

我国过去所采用的设置在道路两侧或仓库周围的传统型地上消火栓，当其露出地面的本体部分遭到意外撞击（例如驾车司机不慎撞上消火栓）时，消防用水会大量喷出，积流成河，造成水患使交通中断，甚至使附近的商店等也遭受损失。

1. 本防撞产品经我司多年研究，结构不断进行了优化，经试验效果良好，在遭受意外冲撞而损坏时，消防用水不会溢出，节约了水资源，避免了不必要的经济损失；
2. 本产品出现意外撞断后，只需更换断裂部位（安全螺栓）就可以投入使用，维护的成本极低（情况特别严重除外）。



SSSF100/65-1.6 防撞型地上消火栓



SSSF150/80-1.6 防撞型地上消火栓

产品参数

产品型号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	开启高度	出水口径(mm)	适用介质
SSSF100/65-1.6	100	1.6	≥50	100X65X65	清质水、 泡沫混合液
SSSF150/65-1.6	150		≥55	150X65X65	
SSSF150/80-1.6	150		≥55	150X80X80	

防撞调压型地上消火栓

产品概述

SSFT系列防撞调压型室外消火栓是在普通消火栓的基础上对其中关键部位进行了改进，使其更具实用性。在结构上采用了弹簧封闭式排水口，并实现了正压密封。使其具有了：

- 1、开关迅速。仅使扳手旋转 4~5 周即可完全关闭和开启。
- 2、调压功能。因消防水的压力作用而使内部的减压装置分段开启，先一部分水通过减压装置向上走，在开启一段时间后再开启另一段，从而达到了减压效果。
- 3、防撞功能。本消火栓如被撞断后阀门能够自动封闭，立即止水，不影响同管线其它消火栓的正常使用，并能带压修复损坏之配件，是市政工程首选产品。



SSFT100/65-1.6
防撞调压型地上消火栓



SSFT150/80-1.6
防撞调压型地上消火栓

产品特点

- 1、必须按国家建委《给水、排水标准图集》设计安装。实际安装时，根据需要将消火栓法兰弯管和地下管相接，或拆掉法兰弯管直接安装于管道三通上。
- 2、安装高度以消火栓红漆局部露出地面为宜。在不影响交通情况下，应放在醒目处。其中主要出水口应面对马路。
- 3、安装前必须把消火栓弯头里的泥沙杂物清除干净。
- 4、使用时，用专用扳手，打开出水口闷盖，接上水带或吸水管，再用专用扳手打开阀瓣，即可供水。使用后，应关闭阀瓣，上好出水口闷盖。

产品参数

产品型号	公称压力 (MPa)	公称通径 (mm)	出水口径 (mm)	适用介质
SSFT100/65-1.6	1.6	100	100X65X65	水、泡沫混合液
SSFT150/65-1.6		150	150X65X65	
SSFT150/80-1.6		150	150X80X80	

地下消火栓

产品概述

室外消火栓是通过安装在阀瓣上的密封垫与阀座的紧密接触起到密封作用的。转动阀杆使阀瓣部件作上下往复运动，达到阀瓣部件与阀座的开启和关闭。起到进水和封水的作用。当逆时针旋转阀杆，阀瓣上升至完全开启状态时，排水阀关闭，供水管道里的水进入消火栓，通过水带、水枪完成取水或直接灭火的工作。

产品特点

- 1.隐蔽性强：地下消火栓通常安装在地下，不会影响地面建筑和景观设计，适合城市中心和高密度区域的使用。
- 2.耐用性：由于安装在地下，地下消火栓必须具备良好的耐腐蚀性能和密封性能，以抵御地下环境的潮湿和腐蚀。
- 3.防冻设计：大多数地下消火栓配有防冻装置，能够在寒冷气候条件下正常工作，确保水源不会因低温而冻结。



SA100/65-1.6 地下消火栓

工作原理

地下消火栓由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。安装时法兰弯管是与相关管道连接。使用时用专用扳手打开阀瓣，通过KWA型外螺纹固定接口与水带接口连接即可供水。使用后应关闭阀瓣。通过自动排水阀自动排放余水。

产品参数

产品型号		SA100/65-1.6	SA150/80-1.6
公称压力(MPa)		1.6	1.6
进水口	型式	法兰式	法兰式
	数量	1	1
	口径(mm)	100	150
出水口	型式	内扣式	内扣式
		外螺纹式	外螺纹式
	数量	KWA65x1	KWA80x1
		DN100x1	DN150x1
	口径(mm)	100X65	150X80

泡沫消火栓

产品概述

泡沫消火栓是泡沫灭火系统中安装在泡沫混合液管线上，向泡沫喷射设备供给泡沫混合液的一种专用消防设备。两个装有KWS65消防接口和球阀组成了该设备的两个出液口，供连接消防水带放出泡沫混合液使用。如果用移动式泡沫一水两用炮灭火可以用水带同时连接两个出液口，如果只用一个出液口用泡沫枪灭火，可将另一个出液口球阀关闭，防止漏液，以免影响泡沫液流量和压力。其特点是：安装方便、结构简单、性能稳定可靠、维护成本低，被广泛应用于石油化工企业、炼油厂、贮油罐区、飞机库等重要场所。

产品参数

型号	进液口通径 (mm)	接口形式 (mm)	公称压力 (MPa)
PS100/65X2-1.6	DN 100	KWS 65X2	1.6
PS150/80X2-1.6	DN 150	KWS 80X2	1.6



PS100/65X2-1.6 泡沫消火栓

消防炮座

产品概述

栓炮一体多功能自泄式炮座是一种与消防炮配套使用的操作简单、具有自动排水、防冻功能的消防设备。其结构采用弹簧封闭排水口和排泄炮座及水炮内腔剩余水。当打开炮座封闭口使水炮工作时，依靠水压力压缩弹簧封闭炮座的排水口，密封性能优越可靠。当关闭炮座封闭口使水炮停止工作时，炮座内腔压力降低，弹簧自动弹开而排除炮座和水炮内腔剩余水而起防冻作用。在出中压力较大时，可通过开启关消防扳手旋转调节出口压力，实现一定的出口工作压力，使水炮喷射达到最佳状态。



PZ100-1.6 消防炮底座



水泵接合器系列

WATER PUMP ADAPTER SERIES



多用式消防水泵结合器



SQU100-1.6 地上型



SQU150-1.6地上型



SQU100-1.6A 地下型



SQU150-1.6A 地下型



SQU100-1.6G 地上型



SQU150-1.6G 地上型

产品参数

型号	公称压力	公称通径	进水口尺寸	适用介质
SQU100-1.6	1.6	100	65X2	水、泡沫混合液
SQU150-1.6	1.6	150	80X2	
SQU100-1.6A	1.6	100	65X2	
SQU150-1.6A	1.6	150	80X2	
SQU100-1.6G	1.6	100	65X2	
SQU150-1.6G	1.6	150	80X2	

地上式消防水泵接合器

产品概述

水泵接合器是根据《高层建筑防火规范》为高层建筑配套的消防设备。其作用是消防水泵车通过接合器的接口，向建筑物内的消防供水系统送水加压，使建筑内部的室内消火栓或其它灭火装置得到充足的压力水源用于扑灭不同楼层的火灾，从而解决高层建筑（或其它各种建筑）失火后消防车灭火困难或者建筑物内部的室内消防给水系统管道水压低，造成供水不足或无法供水等情况。



SQS100-1.6 地上式消防水泵接合器



SQS150-1.6 地上式消防水泵接合器

产品参数

产品系列	型号规格	公称压力 (MPa)	公称通径	接口	适用介质
地上式消防 水泵接合器	SQS100-1.6	1.6	DN 100	KWS65X2	水、泡沫混合液
	SQS150-1.6		DN 150	KWS80X2	

地下式消防水泵接合器



SQA100-1.6
地下式消防水泵接合器



SQA150-1.6
地下式消防水泵接合器

产品参数

产品系列	型号规格	公称压力 (MPa)	公称通径	接口	适用介质
地下式消防 水泵接合器	SQA100-1.6	1.6	DN 100	KWA65X2	水泡沫混合液
	SQA150-1.6		DN 150	KWA80X2	

墙壁式消防水泵接合器



SQB100-1.6
墙壁式消防水泵接合器



SQB150-1.6
墙壁式消防水泵接合器

产品参数

产品系列	型号规格	公称压力 (MPa)	公称通径	接口	适用介质
墙壁式 消防水泵 接合器	SQB100-1.6 (墙壁式)	1.6	DN 100	KWS65X2	水、泡沫 混合液
	SQB150-1.6 (墙壁式)		DN 150	KWS80X2	



固正消防
GUZHENG FIRE-FIGHTING

消防报警阀系列

FIRE ALARM VALVE SERIES



干式报警阀



ZSFC 法兰干式报警阀

产品特点

法兰干式报警阀是一种具有高可靠性和快速响应能力的消防设备，专为低温地区设计，能够有效防止水管冻结。其易于安装和维护的法兰连接设计，确保了系统的便捷性。此外，该阀门采用高强度材料，具备良好的耐腐蚀性能，能够适配多种消防系统，确保广泛的兼容性。更重要的是，法兰干式报警阀符合国家及行业相关标准，包括法兰连接尺寸及密封面形式、耐压测试以及产品的质量认证，保障了在火灾发生时的及时有效响应，为消防安全提供了坚实的保障。

产品参数

型号规格	公称通径	额定工作压力(MPa)	法兰外径 (mm)	螺栓孔中心圆直径 (mm)	使用工作环境温度	差动比
ZSFC 100	DN 100	1.6	220	180	4℃~70℃	5:1
ZSFC 125	DN 125		220	180		
ZSFC 150	DN 150		285	240		
ZSFC 200	DN 200		340	295		
ZSFC 250	DN 250		405	355		

雨淋报警阀



ZSFM 法兰雨淋报警阀



ZSFM 沟槽雨淋报警阀

产品概述

ZSFM型雨淋报警阀是采用隔膜止回的原理，在隔膜的两边通道的管路压力平衡时，隔膜处于关闭状态，当供水系统压力大于管网喷水系统管路压力时，隔膜能自动打开的一种单向止回阀，可和其它部件组成多种雨淋报警灭火系统，适用于医院、宾馆、商场、工厂、机场、娱乐场、图书馆、体育场、会展中心等自动喷水灭火系统。

产品参数

型号规格		公称口径	工作压力	密封试验压力	强度试验压力	电磁阀
法兰式	ZSFM100	DN100	1.6MPa	3.2MPa	6.4MPa	DC24V 0.5A
	ZSFM125	DN125				
	ZSFM150	DN150				
	ZSFM200	DN200				
	ZSFM250	DN250				
	ZSFM300	DN300				
沟槽式	ZSFM100(G)	DN100	1.6MPa	3.2MPa	6.4MPa	DC24V 0.5A
	ZSFM150(G)	DN150				
	ZSFM200(G)	DN200				

湿式报警阀

产品概述

ZSFZ系统是一种通用的固定灭火系统，它由湿式报警阀、延迟器、水力警铃已经其他部件(如压力开关、水流指示器、喷头等组成。该系统长期处于备用工作状态，管网内充满压力，当保护区域内某处发生火灾时，环境温度升高喷头上的温度敏感元件(玻璃球)动作，密封组件脱落，自动启动系统，将水直接喷向火灾发生区域，并发出报警信号以达到报警、灭火、控火之目的。

该系统适用于能用水灭火的建筑物，通常安装于有火灾危险的生产场所、仓库、宾馆、商场、医院、剧院、办公楼、高层建筑及车库等场所。



ZSFZ 法兰湿式报警阀



ZSFZ 沟槽湿式报警阀

产品参数

型号规格		公称口径	工作压力	密封试验压力	强度试验压力	摩阻
法兰式	ZSFZ100	DN100	1.6MPa	3.2MPa	6.4MPa	< 0.02MPa
	ZSFZ125	DN125				
	ZSFZ150	DN150				
	ZSFZ200	DN200				
	ZSFZ250	DN250				
沟槽式	ZSFZ100(G)	DN100	1.6MPa	3.2MPa	6.4MPa	< 0.02MPa
	ZSFZ150(G)	DN150				
	ZSFZ200(G)	DN200				
	ZSFZ250(G)	DN250				

预作用装置



ZSFY 法兰预作用装置



ZSFY 沟槽预作用装置

产品特点

预作用装置由预作用报警阀组、控制盘、气压维持装置和空气供给装置组成，通过电动、气动、机械或其他方法进行开启，使水能够单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀组装置。预作用系统将火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统结合起来，对保护对象起双重保护作用预作用系统既兼有湿式、干式系统的特点，又避免了湿式、干式系统的缺点，在不允许出现误喷或管道漏水的重要场所，可替代湿式系统使用；在低温或高温场所中替代干式系统使用，可避免喷头开启后延迟喷水的缺点。

产品参数

型号规格		公称口径	工作压力	法兰外径 ϕ (mm)	法兰螺孔中径(mm)	螺孔数和孔径(mm)
法兰式	ZSFY100	DN100	1.6MPa	220	180	8X ϕ 18
	ZSFY125	DN125		250	210	8X ϕ 18
	ZSFY150	DN150		285	240	8X ϕ 22
	ZSFY200	DN200		340	295	12X ϕ 22
	ZSFY250	DN250		405	355	12X ϕ 26
沟槽式	ZSFY100(G)	DN100	1.6MPa	-	-	-
	ZSFY150(G)	DN150		-	-	-
	ZSFY200(G)	DN200		-	-	-

水流指示器

工作原理

某处失火，系统开启，喷头喷水，管道中水流动，冲击水流指示器中的叶片向水流方向偏移倾斜，动作杆挤压超小型电气开关，延时电路接通，到达延时设定时间后叶片仍不回位，电触点闭合，给出电接点信号。

水流停止时间叶片和动作杆复位，开关触点断开，电接点信号消除。延时一定时间再发报警信号是为消防瞬间水压波动可能引起的误报。

水流指示器主要用于消防自动喷水灭火系统中，它可以安装在主供水管或横杆水管上，给出某一分区域小区域水流动电信号，此电信号可送到电控箱，可用于启动消防水泵的控制开关，起着检测和指示报警区域的作用。



ZSJZ100-M-1.6 马鞍式

产品参数

安装连接方式	公称通径(mm)	型号	额定工作压力(MPa)	灵敏度	触点容量
丝口式	DN25-250	ZSJZ	1.2/1.6	15 < Q < 37.5	0.5A 125/250VAC 常开常闭各一对
马鞍式					
法兰式					
焊接式					

温控雨淋阀

产品概述

温感型雨淋阀由阀组、感温喷头组成，创新的一体式隔膜硫化设计，配合“Job”感温元件，构造简单、性能可靠。应用于门洞、窗口等小范围处做防火分隔，也用于某些特定设备、区域做定向分隔或灭火。

产品特点

采用先进的智能温控技术，能够实时监测环境温度变化。当温度达到预设的报警阈值时，系统会自动触发报警机制，确保在火情初期迅速响应，最大限度地降低火灾损失。同时配合喷头组件，能够快速覆盖广阔区域。其设计确保了水流量的均匀分布，提高灭火效率，适用于各类工业和商业应用环境。



ZSFW 温控雨淋阀

工作原理

温控雨淋报警阀的工作原理是，在检测到环境温度达到或超过预定的设定点时，装置内的感温组件会触发自动开阀机制，瞬时释放水流。水通过管道流入喷淋装置，并以特定压力和流量覆盖整个保护区域。该系统能够快速运作，以实现火灾的有效扑灭，并在整个过程中由中央控制模块进行实时监控和数据反馈，以确保系统的响应速度与操作精度达到最佳状态。

产品参数

规格	结构长度（mm）	连接方式	工作压力（MPa）	静态动作温度（℃）
ZSFW 32-1.6	150	螺纹-活接	1.6	57/68/79/93
ZSFW 40-1.6	167	螺纹-活接		
ZSFW 50-1.6	190	螺纹-活接		
ZSFW 65-1.6	200	沟槽		
ZSFW 80-1.6	236	沟槽		

末端试水装置



ZSPM-80/1.2-DX-GZ ZSPM-115/1.2-DX-GZ
智能末端试水装置

ZSPM-80/1.2-5 ZSPM-115/1.2-5
ZSPM-202/1.2-5 ZSPM-363/1.2-5
末端试水装置

产品概述

末端试水装置是消防系统中的一种重要组件，用于检测和测试消防设施的正常运行情况。它主要安装在消防水源或消防管路的末端，通常与消防栓、消火栓、喷淋系统等设备相连。

消防用品末端试水装置的主要功能包括：

1. 检测水压：通过末端试水装置可以测试管道系统中的水压是否符合设计要求，确保在发生火灾时能够提供足够的水压和流量。
2. 检测管路通畅度：末端试水装置可以测试管道系统是否通畅，确保在需要时水流畅通无阻。
3. 检测水质：末端试水装置通过释放少量水流测试水质是否合格，避免因管道生锈、污垢等问题导致消防水质不达标。

消防用品末端试水装置通常由阀门、水泵、压力表、试水管等部件组成，其安装位置通常为消防系统管道的末端，并且通常会配备防冻装置以确保在低温环境下正常运行。

高度一体化设计

01

- 1、产品主体采用不锈钢一体模具加工而成，内置电磁阀、模拟喷头模块；
- 2、壳体采用铝合金模具铸成，内置压力表、液晶显示器、压力变送器、控制电路等部件。
- 3、整个装置为一体设计，现场使用直接接入管路即可，无需再进行设备组装。

编码方式

02

- 1、末端试水装置采用独立编码方式，可直接挂接系统总线，方便对装置进行更改或互相对换；
- 2、采用设备身份自动识别技术，即使出现重码设备，也能一键自动识别和修改。

高性能元器件

03

- 1、整个控制电路采用工业级电子元器件，性能可靠稳定；
- 2、压力表采用进口产品，显示数值准确，压力显示线性度高。

系统扩展性强

04

采用分布式架构，系统扩展灵活，一台主机容量可以扩展到最多 4900 台末端试水装置，适应不同规模的项目。

可实现群控功能

05

远程模拟测试时，除了一对一进行远程操作，还可以一次性批量控制多个末端试水装置进行模拟测试，模拟真实火灾时多个喷头同时喷水时系统的运行情况。同时还提高了模拟测试工作的速度。

阀门快开设计

06

远程或现场电动开关阀，可在 3.5s 内完成开 - 关状态转换。手动开、关阀门，只需转动 90° 角度，方便快捷，测试效率高。



固正消防
GUZHENG FIRE-FIGHTING

洒水喷头系列

SPRINKLER SERIES



特殊响应喷头



T-ZSTZ 80-57°C Q5
直立型



T-ZSTX 80-57°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 115-57°C Q5
直立型



T-ZSTX 115-57°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 80-68°C Q5
直立型



T-ZSTX 80-68°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 115-68°C Q5
直立型



T-ZSTX 115-68°C Q5
下垂型



T-ZSTBS 115-68°C Q5
边墙型



T-ZSTZ 80-79°C Q5
直立型



T-ZSTX 80-79°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 115-79°C Q5
直立型



T-ZSTX 115-79°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 80-93°C Q5
直立型



T-ZSTX 80-93°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 115-93°C Q5
直立型



T-ZSTX 115-93°C Q5
下垂型

特殊响应喷头



T-ZSTZ 80-141°C Q5
直立型



T-ZSTX 80-141°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 115-141°C Q5
直立型



T-ZSTX 115-141°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 80-182°C Q5
直立型



T-ZSTX 80-182°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 115-182°C Q5
直立型



T-ZSTX 115-182°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 80-260°C Q5
直立型



T-ZSTX 80-260°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 115-260°C Q5
直立型



T-ZSTX 115-260°C Q5
下垂型



T-ZSTZ 161-68°C Q5
直立型



T-ZSTX 161-68°C Q5
下垂型

产品参数

型号规格	安装形式	公称口径	流量系数 K	玻璃球直径	出厂水压测试	色标
T-ZSTZ80-57℃ Q5	直立型	DN 15	80 ± 4	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTX80-57℃ Q5	下垂型					
T-ZSTZ115-57℃ Q5	直立型	DN 20	115±6	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTX115-57℃ Q5	下垂型					
T-ZSTZ80-68℃ Q5	直立型	DN 15	80 ± 4	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTX80-68℃ Q5	下垂型					
T-ZSTZ115-68℃ Q5	直立型	DN 20	115±6	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTX115-68℃ Q5	下垂型					
T-ZSTBS115-68℃ Q5	边墙型	DN 20	159~166	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ161-68℃ Q5	直立型					
T-ZSTX161-68℃ Q5	下垂型	DN 15	80 ± 4	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ80-79℃ Q5	直立型					
T-ZSTX80-79℃ Q5	下垂型	DN 20	115±6	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ115-79℃ Q5	直立型					
T-ZSTX115-79℃ Q5	下垂型	DN 15	80 ± 4	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ80-93℃ Q5	直立型					
T-ZSTX80-93℃ Q5	下垂型	DN 20	115±6	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ115-93℃ Q5	直立型					
T-ZSTX115-93℃ Q5	下垂型	DN 15	80 ± 4	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ80-141℃ Q5	直立型					
T-ZSTX80-141℃ Q5	下垂型	DN 20	115±6	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ115-141℃ Q5	直立型					
T-ZSTX115-141℃ Q5	下垂型	DN 15	80 ± 4	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ80-182℃ Q5	直立型					
T-ZSTX80-182℃ Q5	下垂型	DN 20	115±6	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ115-182℃ Q5	直立型					
T-ZSTX115-182℃ Q5	下垂型	DN 15	80 ± 4	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ80-260℃ Q5	直立型					
T-ZSTX80-260℃ Q5	下垂型	DN 20	115±6	Φ 5mm	3.0MPa	
T-ZSTZ115-260℃ Q5	直立型					
T-ZSTX115-260℃ Q5	下垂型					

快速响应喷头



K-ZSTZ 80-57°C Q3
直立型



K-ZSTX 80-57°C Q3
下垂型



K-ZSTZ 115-57°C Q3
直立型



K-ZSTX 115-57°C Q3
下垂型



K-ZSTZ 80-68°C Q3
直立型



K-ZSTX 80-68°C Q3
下垂型



K-ZSTBS 80-68°C Q3
边墙型



K-ZSTZ 115-68°C Q3
直立型



K-ZSTX 115-68°C Q3
下垂型



K-ZSTBS 115-68°C Q3
边墙型



K-ZSTZ 80-79°C Q3
直立型



K-ZSTX 80-79°C Q3
下垂型



K-ZSTZ 115-79°C Q3
直立型



K-ZSTX 115-79°C Q3
下垂型



K-ZSTZ 80-93°C Q3
直立型



K-ZSTX 80-93°C Q3
下垂型



K-ZSTZ 115-93°C Q3
直立型



K-ZSTX 115-93°C Q3
下垂型



产品概述

ZST型玻璃球洒水喷头是自动喷水灭火系统中的关键部件, 可用于探测火灾并通过自动喷水来扑灭火灾。广泛应用于各种普通民用或高层民用、工业建筑中的轻、中度危险及严重危险保护区的消防保护。

ZST 型洒水喷头执行 GB5135.1-2019 《自动喷水灭火系统第一部分: 洒水喷头》国家标准。

ZST 型玻璃球洒水喷头由玻璃球(感温元件)、铜合金框架和密封件装配而成。喷头框架采用铜合金精密锻造, 强度高, 耐腐蚀性强, 表面抛光镀铬。各种规格型号可供用户选择; 玻璃球(感温元件)和密封垫圈均采用耐老化、耐腐蚀的优质原料。玻璃球强度高、动作可靠、反应速度快。

产品特点

A. 直立型洒水喷头(上喷)直立安装在供水支管上, 洒水形状为抛物体型, 将总水量的80~100%向下喷洒, 同时还有一部分喷向吊顶, 适宜安装在移动物较多, 易发生撞击的场所如仓库, 还可以安装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶棚。(不做吊顶的场所, 当配水支管布置在梁下时, 应采用直立型。)易受碰撞的部位, 应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头。

B. 下垂型洒水喷头(下喷)是使用最广泛的一种喷头, 下垂安装于供水支管上, 洒水的形状为抛物体型, 将总水量的 80~100% 喷向地面。保护有吊顶的房间, 在吊顶下方布置喷头, 应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。

C. 边墙型洒水喷头(侧喷)靠墙安装, 适宜于空间布管较难的场所安装, 主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级 I 级居室和办公室, 可采用边墙型喷头。

产品安装

- 1、请根据所选用的洒水喷头型式严格按照国家相关规范要求正确安装。
- 2、洒水喷头应采用专用扳手安装, 并在洒水喷头规定的受力处施力, 禁止在洒水喷头的框架上施力。
- 3、洒水喷头上不得涂漆, 也不允许聚积任何污垢, 以免影响洒水喷头的正常工作。

快速响应喷头

产品参数

型号	安装形式	公称口径	连接螺纹 /in	流量系数	玻璃球直径	出厂水压测试	色标
K-ZSTZ80-57℃ Q3	直立型	DN 15	R1/2	80±4	Φ 3mm	3.0Mpa	
K-ZSTX80-57℃ Q3	下垂型						
K-ZSTZ115-57℃ Q3	直立型	DN 20	R3/4	115±6			
K-ZSTX115-57℃ Q3	下垂型						
K-ZSTZ80-68℃ Q3	直立型	DN 15	R1/2	80±4	Φ 3mm	3.0Mpa	
K-ZSTX80-68℃ Q3	下垂型						
K-ZSTBS80-68℃ Q3	边墙型						
K-ZSTZ115-68℃ Q3	直立型	DN 20	R3/4	115±6			
K-ZSTX115-68℃ Q3	下垂型						
K-ZSTBS115-68℃ Q3	边墙型						
K-ZSTZ80-79℃ Q3	直立型	DN 15	R1/2	80±4	Φ 3mm	3.0Mpa	
K-ZSTX80-79℃ Q3	下垂型						
K-ZSTZ115-79℃ Q3	直立型	DN 20	R3/4	115±6			
K-ZSTX115-79℃ Q3	下垂型						
K-ZSTZ80-93℃ Q3	直立型	DN 15	R1/2	80±4	Φ 3mm	3.0Mpa	
K-ZSTX80-93℃ Q3	下垂型						
K-ZSTZ115-93℃ Q3	直立型	DN 20	R3/4	115±6			
K-ZSTX115-93℃ Q3	下垂型						
K-ZSTZ80-141℃ Q3	直立型	DN 15	R1/2	80±4	Φ 3mm	3.0Mpa	
K-ZSTX80-141℃ Q3	下垂型						
K-ZSTZ115-141℃ Q3	直立型	DN 20	R3/4	115±6			
K-ZSTX115-141℃ Q3	下垂型						

隐蔽式洒水喷头



产品特点

1、有装饰作用：广泛用于豪华宾馆、高级饭店、装饰性要求高的娱乐场所等。2、起保护作用：特别适合于天花板标高太低，货物搬运频繁，随时能碰撞到外露喷头的场所。隐蔽型喷头由铜合金框架、玻璃球、密封件、内、外罩和感温装饰面板等组成，结构合理，动作灵敏可靠，外形美观。本产品溅水盘下滑距离大，保护面积合理。全铜内罩高于感温片，可有效克服因吊顶重量下垂造成的脱片现象。材质优良，比一些同类产品材料的耐腐蚀性能更优越。喷头框架采用优质铜棒经多次锻压成型，强度高、耐腐蚀性强，表面经抛光镀铬处理。喷头外罩用08F材料制造，内罩和感温装饰面板都采用优质铜材，感温装饰面板表面进行喷塑处理。

产品安装

1、请根据所选用的洒水喷头型式严格按照国家相关规范要求正确安装。

2、洒水喷头应采用专用扳手安装，并在洒水喷头规定的受力处施力，禁止在洒水喷头的框架上施力。

3、洒水喷头上不得涂漆，也不允许聚积任何污垢，以免影响洒水喷头的正常工作。

产品参数

型号规格	公称口径	连接螺纹	流量系数 K /in	玻璃球直径	出厂水压测试
ZSTDY 80-68°C Q5	DN 15	R1/2	80 ± 4	Φ 5mm	3.0MPa
ZSTDY 80-68°CQ3	DN 15	R1/2	80 ± 4	Φ 3mm	3.0MPa

扩大覆盖面积洒水喷头

产品概述

扩大覆盖面积洒水喷头是一种具有比常规洒水喷头更大覆盖面积的消防喷淋头，火灾初期只需要启动少数喷头，就能有足够的水迅速作用于扑灭火灾或抑制火灾蔓延的喷头。具有热响应时间迅速，喷水流量大，覆盖面积更大的特点，简称EC喷头（extended coverage的缩写）。它与洒水喷头的结构基本相同，不同点主要在于溅水盘形状的改变。

EC 喷头一般用于轻危和中危场所，其最大覆盖范围约达 5m×7m。喷头的保护面积达 37.2m²，而标准喷头的保护面积最大只有 20m²。可见，正确选择和使用 EC 喷头，可以有效的降低系统造价。

产品标准：GB5135.12 《自动喷水灭火系统第 12 部分：扩大覆盖面积洒水喷头》

设计规范：GB50084 《自动喷水灭火系统设计规范》

验收规范：GB50261 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

产品特点

- (1) 本系列喷头是由铜合金框架、玻璃球、密封件、玻璃球座、螺钉和溅水盘等装配而成。结构紧凑、外形精巧美观。
- (2) 喷头框架采用高强度铜合金精密锻造，强度高、耐腐蚀性好。
- (3) 感温热敏元件（玻璃球）采用优质产品，玻璃球强度高，动作可靠，反应速度快。



EC-ZSTZ115-68°C Q3
直立型



EC-ZSTBS115-68°C Q3
边墙型

产品参数

型号规格	接口螺纹	流量系数 (K)	公称温度	安装方式	工作压力	出厂水压测试
EC-ZSTX 115-68°C Q3	R3/4	115±6	68°C	下垂型	1.2Mpa	3.0Mpa
EC-ZSTZ 115-68°C Q3				直立型		
EC-ZSTBS 115-68°C Q3				边墙型		

易熔合金洒水喷头



ZSTZ80-72°C Y
直立型



ZSTX80-72°C Y
下垂型

产品概述

易熔合金喷头是采用易熔合金为感温元件的一种闭式洒水喷头，和其他闭式洒水喷头一样，广泛用于保护宾馆，商厦，仓储库房，车库，办公楼，医院，影剧院，服装厂，生产车间等轻中危险等级场所，也可保护严重危险等级的建筑物。

产品特点

由铜合金压铸件，冲压件，进口易熔合金感温元件与密封件装配而成，与玻璃球喷头相比结构更紧凑，外形更精巧，受损的概率更小。采用金属垫片密封，易熔合金平时呈受压状态，使用寿命更长。由于其热敏感元件采用易熔合金，本喷头可用于玻璃球喷头不能适用的低温保护场所，如：冷库，地下停车库等。

产品参数

型号	安装方式	公称口径	接口螺纹	流量系数 (K)	工作压力	感温元件	出厂水压测试
ZSTZ80-72°C Y	直立型	DN 15	R1/2	80±4	80~360	易熔合金	3.0Mpa
ZSTX80-72°C Y	下垂型						
ZSTBS80-72°C Y	边墙型						

早期抑制快速响应(ESFR)喷头



ESFR-202/74°C U
直立型



ESFR-242/74°C U
直立型



ESFR-363/74°C U
直立型



ESFR-202/74°C P
下垂型



ESFR-242/74°C P
下垂型



ESFR-363/74°C P
下垂型

产品参数

型号规格	公称口径	接口螺纹	流量系数 (K)	公称温度	安装方式	工作压力	出厂水压测试
ESFR-202/74°C P	DN 20	R3/4	192~212	74°C	下垂型	1.2Mpa	3.4Mpa
ESFR-202/74°C U				74°C	直立型		
ESFR-242/74°C P			231~254	74°C	下垂型		
ESFR-242/74°C U				74°C	直立型		
ESFR-363/74°C P	DN 25	R1	344~382	74°C	下垂型		
ESFR-363/74°C U				74°C	直立型		

特殊应用喷头（仓库型）



产品概述

仓库型特殊应用喷头是用于高堆垛或高货架仓库的大流量特种洒水喷头，与ESFR喷头相比，其以控制火灾蔓延为目的，喷头最低工作压力较ESFR喷头低，且障碍物对喷头洒水的影响较小，安装有该系列喷头的场所无须再安装货架内喷头。另该系列喷头可用于干式系统和预作用系统。

产品标准：GB5135.22《自动喷水灭火系统第22部分：特殊应用喷头》

设计规范：GB50084《自动喷水灭火系统设计规范》

验收规范：GB50261《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

产品参数

型号规格	流量系数 K	公称温度	工作压力	连接螺纹
CMSAZ 161/68℃ Y	161 ± 7	68℃	1.2Mpa	R3/4
CMSAX 161/68℃ Y				
CMSAZ 202/74℃ Y	202 ± 7	74℃		R3/4
CMSAX 202/74℃ Y				
CMSAZ 363/74℃ Y	363 ± 19			R1
CMSAX 363/74℃ Y				

特殊应用喷头（非仓库型）

产品概述

非仓库型特殊应用喷头也是一种具有大流量、特殊布水及热敏性能的洒水喷头，相对于仓库型，其适用于高度为8-18米的民用建筑和8-12米的厂房高大空间场所，民用建筑如中庭、体育馆、航站楼、影剧院、会展中心等；厂房如制衣、玩具、电子车间和棉纺广等。



CHSAZ161-74°C Y
(直立型)



CHSAX161-74°C Y
(下垂型)

产品参数

规格型号	色标	动作温度	玻璃球直径	公称通径	流量特性系数K	连接螺纹	出厂水压测试
CHSAZ161-68°C Q5	红色	68°C	Φ5mm	DN 20	159~166	R3/4	3.0MPa
CHSAX161-68°C Q5							
CHSAZ161-68°C Q3	红色	68°C	Φ3mm	DN 20	159~166	R3/4	3.0MPa
CHSAX161-68°C Q3							
CHSAZ161-74°C Y	—	74°C	—	DN 20	159~166	R3/4	3.0MPa
CHSAX161-74°C Y							

闭式水幕喷头(窗喷)

产品概述

ZSTMB 型水平侧墙和下垂侧墙窗玻璃喷头流量系数 $K = 80$,是3mm 玻璃泡快速响应特殊应用闭式喷头。经特殊认证并公布, 专门用于保护热增强型玻璃或钢化玻璃的特殊闭式喷头。不同于喷头的防护冷却, 经闭式窗玻璃喷头保护的窗玻璃具有 2 小时的耐火能力, 火灾时即使消火栓水柱直接喷淋窗玻璃, 玻璃也不会爆裂或产生可见的损伤, 可以用作建筑防火隔断材料。喷头的有效防护功能在于喷头溅水板的特殊设计和喷头快速响应的热敏能力。

产品参数

型号	安装方式	连接螺纹	流量特性系数 K	喷头额定温度	水幕展角	工作压力
ZSTMB-T80 /170-68℃	下垂或水平安装	R1/2	80	68℃	170°	0.1~1.2MPa



ZSTMB-T80/170-68℃ 闭式水幕喷头

旋转雨淋喷头

产品参数

额定工作压力	0.2MPa
热响应指数	$RTI \leq 50 \pm 9(m \cdot s)^{0.5}$
有效覆盖半径	6m
安装高度范围	3-18m
最高环境温度	40℃
管路连接螺纹	R3/4 R1
流量系数	$K=142、K=170、K=202、K=242、K=363$
喷头安装间距	8.5m
执行标准	GB/T25205-2010
动作温度	68℃±3℃



- DN20**
B-DSXC-90
B-DSXC-115
B-DSXC-142
- DN25**
B-DSXC-242
B-DSXC-281
B-DSXC-285
B-DSXC-363

干式洒水喷头



T-ZSTGX80-57°C Q5
干式喷头



K-ZSTGX80-57°C Q3
干式喷头



T-ZSTGX80-68°C Q5
干式喷头



T-ZSTGX80-68°C Q5
干式喷头



K-ZSTGX80-68°C Q3
干式喷头



T-ZSTGX80-79°C Q5
干式喷头



K-ZSTGX80-79°C Q3
干式喷头



T-ZSTGX80-93°C Q5
干式喷头



K-ZSTGX80-93°C Q3
干式喷头



T-ZSTGX80-141°C Q5
干式喷头



K-ZSTGX80-141°C Q3
干式喷头



T-ZSTGX80-260°C Q5
干式喷头



T-ZSTGX115-68°C Q5
干式喷头



K-ZSTGX115-68°C Q3
干式喷头

产品概述

干式洒水喷头是一种特殊设计的消防喷淋装置，通常用于寒冷气候下的室外区域、冷库以及任何可能遭受低温影响的场所。与传统喷头不同，干式喷头在未启动时其管道内保持无水状态，防止因气温过低引发的系统冻结问题。

产品特点

标准响应干式喷头采用 5mm 直径玻璃泡，快速响应喷头采用 3mm 直径玻璃泡，分为直立式、下垂式和水平侧喷三类，以下是干式喷头使用的典型场所：

- 1. 干式系统需要使用下垂式喷头的场所。
- 2. 湿式系统中喷头和其接管可能暴露在非采暖区域的场所。
- 3. 消防系统要季节性停用，管网必须排水防冻的场所（如旅游和休养胜地建筑物冬季不营业，消防系统为了防冻，管网必须排水）。

产品参数

长度可定制

型号规格	螺纹口径	流量特性系数 K	喷头额定温度	最小和最大订货长度
T-ZSTGX80-57°C Q5	标准订货：1" NPT(DN25)	80±6	57°C	90mm~1045mm
K-ZSTGX80-57°C Q3				
K-ZSTGX80-68°C Q3	标准订货：1" NPT(DN25)	80±6	68°C	90mm~1045mm
T-ZTGX80-68°C Q5				
T-ZSTGX80-68°C Q5				
T-ZSTGX80-79°C Q5	标准订货：1" NPT(DN25)	80±6	79°C	90mm~1045mm
K-ZSTGX80-79°C Q3				
T-ZSTGX80-93°C Q5	标准订货：1" NPT(DN25)	80±6	93°C	90mm~1045mm
K-ZSTGX80-93°C Q3				
T-ZSTGX80-141°C Q5	标准订货：1" NPT(DN25)	80±6	141°C	90mm~1045mm
K-ZSTGX80-141°C Q3				
T-ZSTGX80-260°C Q5	标准订货：1" NPT(DN25)	80±6	260°C	90mm~1045mm
T-ZSTGX115-68°C Q5	标准订货：1" NPT(DN25)	115±6	68°C	90mm~1045mm
K-ZSTGX115-68°C Q3	标准订货：1" NPT(DN25)	115±6	68°C	90mm~1045mm

水幕喷头



ZSTMA
水幕喷头(垂直安装)



ZSTMA
水幕喷头(垂直安装)



ZSTMB
水幕喷头(水平安装)

产品参数

型号规格	流量系数 K	喷水角度	连接螺纹
ZSTM A28/150	28	150±10	R1/2
ZSTM A45/150	45		R3/4
ZSTM A80/150	80		R1
ZSTM B28/120	28	120±10	R1/2
ZSTM B45/120	45		R3/4
ZSTM B80/120	80		R1

水雾喷头



ZSTWB
水雾喷头(离心式)



ZSTWB
水雾喷头(离心式)



ZSTWB
水雾喷头(离心式)带过滤网



ZSTWC
水雾喷头(撞击式)



ZSTWC
水雾喷头(撞击式)带过滤网

泡沫喷头

产品参数

规格型号	PT0.9	PT1.1	PT1.4	PT1.6	PT2.0	PT2.7	PT3.4	PT3.9	PT4.2	PT4.9	PT5.4	PT6.6
额定流量 (L/s)	0.9	1.1	1.4	1.6	2.0	2.7	3.4	3.9	4.2	4.9	5.4	6.6
流量系数	28.9	35.3	42	48	60	86.6	109	125.1	134.7	157.1	173.2	211.7
覆盖半径(m)	1.8	1.8	2.0	2.0	2.3	-	-	-	-	-	-	-
覆盖面积 (mxm)	-	-	-	-	-	6x5	7.5x5	8x5	9x5	9.5x5	10x5	12.5x5
压力范围	0.3~0.6MPa					0.35~0.8MPa						



闭式泡沫喷头



泡沫喷头

齐平式洒水喷头

产品特点

齐平式洒水喷头玻璃球动作和溅水盘下落同时进行，大大缩短了响应时间，同时又具备以下几个特点：

- 1. 产品采用玻璃球作为感温原件，产品根据不同保护区的特点，有57℃、68℃、79℃、93℃、141℃ 等温度供选择；
- 2. 齐平式设计可根据装饰要求，可定制装饰盘的颜色；
- 3. 可应用中危I级及以上场所；



ZSTDQ80-68°C Q3
齐平式喷头

筒式水泡沫两用喷头

产品概述

PTS泡沫喷头是产生和喷射空气泡沫的专用灭火部件，主要用于低倍数泡沫喷淋系统，泡沫混合液经管道输送到泡沫喷头，在泡沫喷头出口前吸入空气，形成空气泡沫，喷洒在被保护的危险区内，达到灭火的目的。



筒式水泡沫两用喷头
上喷式



筒式水泡沫两用喷头
下喷式



卷盘枪扣系列

REEL GUN BUCKLE SERIES



有衬里消防水带



8-65-30 有衬里消防水带

产品概述

有衬里消防水带编织层选用合成纤维（涤纶长丝）编制而成，衬里原材料选用聚氨酯，质量符合GB6246-2011标准要求。具有耐高压、耐磨损、耐腐蚀、不渗水、水流阻力小、出水快、轻便柔软、使用寿命长等优点。有衬里消防水带广泛使用于不同地区、不同环境、不同压力要求下的消防灭火和工、农、商、军用输水输油之需要，可应用于工矿企业、机关、宾馆、商城、石油化工、仓库、车辆船舶等场所。

产品安装

- 1、消防水带在套上消防水带接口时，须小心旋入，然后捆扎牢固。
- 2、检查消防水带及接头是否良好，如有破损严禁使用。
- 3、消防水带接在离水泵接近的地方，充水后的消防水带应防止扭转或骤然折弯，同时应防止消防水带接口碰撞损坏。
- 4、消防水带使用时须将带体放平、不得扭曲、不可以使用锐器重压和硬拖、硬拉。防止带体破损。
- 5、使用酸碱之类的液体后，应立即冲洗干净，保护胶层，以防止腐蚀带体，影响使用寿命。

产品参数

型号	规格	长度(m)	工作压力 (MPa)	爆破压力 (MPa)
8-50-25	50	25	0.8	≥2.4
8-65-25	65	25	0.8	≥2.4
10-65-25	65	25	1.0	≥3.0
13-65-25	65	25	1.3	≥3.9
16-65-25	65	25	1.6	≥4.8
20-65-25	65	25	2.0	≥6.0

消防软管卷盘

产品概述

JPS型消防软管卷盘是室内消防装置，能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。适用于扑救A类引起的火灾。产品按国家标准GB15090-2005生产，该产品与SG系列消火栓配套，产品美观、大方。

产品安装

- 1.火灾发生时，迅速拉开箱门（或打破玻璃），拉出消防软管打开进水阀，开启喷枪的阀门对准火焰根部灭火。
- 2 使用后请将喷枪放置在地上，开启喷枪的阀门使软管内存留水流尽后收紧卷盘软管，使卷盘复位。
- 5、使用酸碱之类的液体后，应立即冲洗干净，保护胶层，以防止腐蚀带体，影响使用寿命。



产品参数

型号	喷嘴口径 (mm)	供水管公称 口径(mm)	额定工作 压力(MPa)	技术性能	
				有效射程(m)	流量(L/min)
JPS0.8-19/20	5.4±0.25	19	0.8	≥6	≥24
JPS0.8-19/25	5.4±0.25	19	0.8	≥6	≥24
JPS0.8-19/30	5.4±0.25	19	0.8	≥6	≥24
JPS1.0-19/30	5.4±0.25	19	1.0	≥6	≥24
JPS1.6-19/30	5.4±0.25	19	1.6	≥6	≥24

轻便消防水龙

产品概述

LQG16系列轻便消防水龙是室内消防固定设施，由直流喷雾两用枪、消防水带、快速接口、卷盘等组成，具有操作简单，机动性灵活、男女老少皆可使用等优点。

产品参数

工作压力	1.6MPa	
射程	直流≥8m	喷雾≥4m
流量	直流≥24L/min	喷雾≥30L/min
喷射性能试验时水龙进口压力	0.4MPa	



消火栓箱

产品参数

基本型号	箱体基本参数 (mm)
SG24A65-J	800x650x240
SG24B65-J	1000x650x240
SG24C65-J	1600x650x240
SG24D65-J	1800x650x240
箱内消防器材的装置	
室内消火栓、水带、水带接口、直流水枪、控制按钮	
室内消火栓、水带、水带接口、直流水枪、消防软管卷盘、控制按钮	
室内消火栓、水带、水带接口、直流水枪、消防软管卷盘、控制按钮	
室内消火栓、水带、水带接口、直流水枪、消防软管卷盘、手提式灭火器、控制按钮	



直流水枪/接口

产品概述

消防水枪由接口、枪体、喷嘴等组成，采用铸造铝合金制造，表面经抛光和阳极氧化处理，平整、光洁。密封圈采用耐油橡胶制造，密封性能好。主要与消防水带、消火栓等配套，喷射水或其他灭火剂。

水枪参数

型号	QZ3.5/5	QZ3.5/7.5
公称通径 (mm)	50	65
喷嘴直径 (mm)	16	19
额定喷射压力 (MPa)	0.35	0.35
额定流量 (L/S)	5	7.5
流量允差	±8%	±8%
射程 (m)	≥25	≥28





固正消防
GUZHENG FIRE-FIGHTING

阀门/水炮系列

VALVE/WATER CANNON SERIES



消防信号闸阀



ZSXZF4-Q-150-16
消防信号闸阀(法兰式)



ZSXZF8-Q-150-16
消防信号闸阀(沟槽式)

产品概述

消防信号闸阀是在特制手动暗杆闸阀的基础上加设电信号装置而成。阀门除了按国家标准设计制造外，并按此阀在自动喷水灭火器系统安装及使用特点，采用不锈钢精磨阀杆及便于维护的四氟U型密封,并增设了独特的O型圈阀杆上密封(导密封)结构,能够确保阀门长期处于常开状态下,阀杆不渗漏,有利于吊顶中安装使用。

电信号装置为全密封精密机电盒式结构，盒内采用不锈钢机件及进口电气元件装置设于操作手轮下方不易被碰撞的阀体压盖上，内设微动形状及推动机构，以齿轮与固定在闸阀启闭位置的“通”“断”电信号。

产品安装

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、安装前须检查产品型号、位号及规格是否吻合，检查整机零件是否缺损与松动。
- 3、在安装前，对管道应进行清洗，阀门入口处要有足够的直管段，并配有过滤器。
- 4、安装场地应考虑到人员设备的安全，既便于操作，又有利于拆装与维护。
- 5、信号盒与消防系统电路联接。

产品参数

规格型号	法兰型								沟槽型							
	50	65	80	100	150	200	250	300	50	65	80	100	125	150	200	250
额定工作压力	1.6MPa								1.6MPa							
介质温度	4-70℃								4-70℃							
开关触点容量	0.5A 125/250VAC								0.5A 125/250VAC							

消防蝶阀



ZSXDF8
消防蝶阀(蜗轮沟槽式)

产品概述

本阀门是一种橡胶 (NBR)密封蝶阀, 广泛应用于电力、水力、冶金、化工、城建等行业的给排水管路系统, 作为控制介质流量的启闭或调节装置。沟槽式(卡箍)蝶阀是引进美国和德国同类先进产品而设计制造的一种新型连接阀门。它具有安装快速、简易、安全、不受安装场地限制、便于管道与阀门的维修保养, 有隔振隔音与一定的角度范围内克服管道连接同轴而产生的偏差, 解决温差所产生热胀冷缩等优点。

产品安装

- 1、定期对阀门机械元器件是否正常进行检测。
- 2、清洗阀门: 对清洗一般介质, 只要用水洗净就可以。但对清洗有害健康的介质, 首先要了解其性质, 再选用相应的清洗办法。
- 3、易损零件: "O" 型圈, 每次检修时, 全部换新。阀座应检查是否有预示将来可能发生的裂纹、老化与腐蚀痕迹, 根据检查结果, 决定是否更换。
- 4、阀门组装要注意对中, 螺栓应在对角线上拧紧, 滑动部分要加润滑油。组装后应按 GB5135.6-2003 标准产品出厂测试项目与方法调试。

产品参数

类型		沟槽式						
公称压力		1.6MPa						
适用介质	产品规格	50	65	80	100	125	150	200
	适用介质	水、水蒸汽、油品、空气						
工作温度	密封面材质	橡胶	丁腈橡胶	乙丙橡胶	氟橡胶	聚四氟塑料	铜	不锈钢
	工作温度	≤60	≤80	≤250	≤250	≤200	≤200	≤200
触点容量		0.5A 125/250VAC						

自动跟踪定位射流灭火装置



ZDMS0.6/5S-GZ
自动跟踪定位射流灭火装置



ZDMS0.6/10S-GZ
自动跟踪定位射流灭火装置



现场区域手动控制盘

产品概述

自动跟踪定位射流灭火装置是基于红外线紫外线传感技术和自动控制技术，能够自动探测锁定并熄灭火源，将火灾消灭在萌芽之中，可用于大空间室内如商场、车间、仓库等。

产品特点

自动跟踪定位射流灭火系列装置具有探测距离远、保护面积大、喷射距离远、喷射流量大、灵敏度高、响应速度快、智能化水平高、灭火时间短等众多优点，兼之有全方位监控，无死角、无盲区，误报误动率极低的特性，能够极大地消除火灾给人们带来的危害，为保护人们的财产和生命安全免遭火灾的侵害做出贡献。

产品参数

规格型号	ZDMS0.6/5S-GZ	ZDMS0.6/10S-GZ
额定流量	5L/s	10L/s
额定工作压力	0.6Mpa	
安装高度	6~15m	
射流半径	34m	39m
最大保护半径	30m	35m
监控半径	40m	40m
定位时间	≤30S	
水平旋转角度	≤360°	
俯仰角最小范围	-90°~30°	

自动跟踪定位射流灭火装置



ZDMS0.8/20S-GZ(铸铝)
自动跟踪定位射流灭火装置



ZDMS0.8/30S-GZ(铸铝)
自动跟踪定位射流灭火装置



ZDMS0.8/20S-GZ(不锈钢)
自动跟踪定位射流灭火装置



ZDMS0.8/30S-GZ(不锈钢)
自动跟踪定位射流灭火装置

产品参数

规格型号	ZDMS0.8/20S-GZ(铸铝) ZDMS0.8/20S-GZ(不锈钢)	ZDMS0.8/30S-GZ铸铝) ZDMS0.8/30S-GZ(不锈钢)
额定流量	20L/s	30L/s
额定工作压力	0.8Mpa	
安装高度	8~15m	
射流半径	56m	62m
最大保护半径	50m	55m
监控半径	70m	70m
定位时间	≤60S	
水平旋转角度	≤360°	
俯仰角最小范围	-90°~30°	

固定式电控消防炮



PSKD8/20W-GZ
固定式消防炮



PSKD8/20W-GZ
固定式消防炮



产品参数

型号	PSKD8/20W-GZ	PSKD8/30W-GZ	无线遥控距离	≥150m
额定流量	20L/s	30L/s	响应时间	5S
额定工作压力	0.8Mpa		水平旋转角度	≤360°
最大工作压力	1.6Mpa		俯仰角最小范围	-30°~90°
射程	≥50m	≥60m	执行标准号	GB 19156-2019

中心集中控制柜

产品概述

- 自动跟踪定位射流灭火器系统电源控制输出
- 200台以内灭火装警与中心集中控制主机总线通讯
- 自动跟踪定位射流灭火系统备用电源管理
- 自动跟踪定位射流灭火装置视频管理

产品参数

规格型号	ZDM-ZK01-HX
工作电压 (V)	220VAC 50Hz
通讯方式	CAN总线
尺寸 (mm)	950X600X1280
安装方式	消控室落地置放



部分工程案例

万达广场系列

北京万达商业广场
天津河西区万达广场
上海万达商业广场
广州万达广场
成都金牛区万达广场
绵阳涪城万达广场
重庆万达广场
沈阳万达广场
青岛李沧万达广场
武汉积玉桥万达广场
长沙万达广场
合肥万达广场
呼和浩特万达广场
包头万达广场
银川万达广场
南昌万达购物广场
太原万达广场
宁波万达广场
石家庄万达广场
洛阳万达广场
潍坊万达广场
苏州万达广场
廊坊万达广场
大庆万达广场
淮安万达广场
福清万达广场
济南万达广场

福建区域

莆田市京都壹品
闽侯三英花园
上街美岐安置房
贵安新天地
闽侯青城一品
莆田碧桂园--铂悦府项目
仙游碧桂园--天成项目
福利院消防水电工程
福建日兴总部大厦
福建豪柏大酒店
福清市茵御膳酒楼
南太武永鸿大剧院
海峡（漳州）金融资产交易所
上海安吉星厦门呼叫中心装修工程（第二层）
悦实广场2#（厦商百货）
晋江市湖光西路区裁改造一期C2地块
福清市新锦绣音乐会所
漳州市芗城区皇家火锅店室内装修工程
宝远集团大厦
世纪环科大厦
新城花园
惠安嘉欣花园城火炬（翔安）产业区通用厂房二期A厂房
厦门康乐佳运动器材有限公司二期办公楼及配套调配
福州市晋安区大梦敦煌自助KTV
福州市台江区旺居宾馆
福州市台江区时代精品酒店有限公司
南靖滨江豪园二期8#、9#楼工程
福建省华灿制药有限公司配套建设工程

如家快捷酒店一北路店
观音湖休闲山庄
柯达厦门III厂扩建项目
凯旋城安踏厦门观音山国际商务运营中心
汇成天悦
南平正荣
平潭奥园
融盛玺院
征云公馆
平潭奥园
长乐大公馆
漳州亚琦云霄万贸中心
源昌江南城
安溪万达广场
永定土楼
官桥蔡氏古民居
南安美的莆田碧桂园--铂悦府项目
南安武夷花园
泉港万盛滨海星城
台商星河城
石狮碧桂园
永春碧桂园
台商后港安置小区
同安祥平保障房一期
福州熙悦府
福清融湾中央府
福清进出口加工区
福清静馨家园

山东区域

青岛海信君澜
青岛平度医院
青岛科技馆
青岛海尔信息谷
青岛银盛泰中心
青岛海信君汇
青岛南车小镇
青岛秀水山庄
青岛石雀滩
青岛大溪谷4期
青岛莱茵公馆
青岛平度国人产业园
青岛万科新都会
青岛海信君逸
青岛景泰苑
青岛红星C地块
胶州株洲路177号
青岛依山伴城
青岛博观一品
青岛石油大学
青岛龙湖九里晴川
青岛沙子口兴业大厦
青岛龙湖天璞
青岛书香嘉苑二期水清沟改造
青岛恩马别墅
青岛唐岛湾二期
青岛望海新天地
青岛东方时尚中心
青岛中车四方智汇港
青岛颐和公学幼儿园
青岛南王社区
青岛珠山小镇
青岛百安居
青岛青特花屿城
青岛青特（张家小庄）地铁线控中心
青岛星河湾会展中心
青岛中信城火车站P1/P2地块
青岛中国能源研究院
胶州一中/胶州十中学
青岛西温丽山国际
青岛总部基地
青岛龙湖春江天玺
青岛海尔工业园
青岛平度奥体中心青钢小镇
山东高速航运中心

青岛汇智园
青岛静秀园
青岛春阳路1期-3期
青岛欢乐滨海城（观海听澜）
中科青岛研发城
青岛青特金地
青岛青特汇豪观邸
青岛保利天汇
青岛学景大酒店
青岛林河科技园
青岛黄河大厦
烟台大学
中国石油大学
山东工商学院
烟台新世界花园
青岛中银大厦
青岛劳动局大厦
青岛天麓湖
青岛金水·龙泽茗
德州市人民银行
青岛中德生态园
青岛（市南）软件园

湖南区域

怀化万达广场
娄底五江碧桂园
怀化碧桂园十里江湾
浏阳碧桂园天荟
浏阳碧桂园时代城
邵阳碧桂园宝庆府
长沙爱尔眼科总部大厦
长沙万科金色麦田
长沙明发国际商业广场
张家界古庸城
明月商贸城
常德成达商业广场
黄花机场航空货运站
君临国际
永华大厦
大成国际大酒店
华润万象商业中心

湖北区域

湖北经济学院
武汉梦时代广场项目
武汉唯品会物流仓储中心
鄂州民用机场房建
襄阳东津高铁站项目
武汉恒隆广场项目
宜昌万科理想城项目
宜昌碧桂园凤凰城项目
宜昌万豪中心
宜昌月亮湾
宜昌兴发化工集团消防新建项目
宜昌均瑶环南项目
武汉锦江国际城
武汉菱角湖万达
鄂州市唯品会配送中心
襄阳市人民医院
荆门市荆楚文化广场
宜昌市宜昌之星
龙都商厦
金海大酒店
湖北妇女儿童活动中心
十堰东风汽车公司总医院
中国铁建武汉市国际城建设项目
荆州市南国城市广场
荆州市楚天都市佳园

重庆区域

重庆市大学城富力城
重庆市渝北区中医院项目
光控朝天门中心
新华协信天骄名城
浩创半山溪谷项目消防工程
碧桂园天麓
重庆天马工业设备安装有限公司
重庆茂业有限公司
重庆佳通轮胎厂
中信集团大厦
宏声文化广场
重庆主院
重庆大学
北碚万达广场
荣昌华森制药第五期
绿地保税二期二组团
光控朝天门中心
轻轨站线
重庆盛怀房地产开发有限公司
重庆恒大国际文化城首二期13-17、
23-26#楼
重庆恒渝珞城房地产开发有限公司

四川区域

青白江一带一路成都铁路港综
合保税区项目A区
御龙天峰
天府凤凰国际城
岷江新城
锦丰首席
恒大地产（恒大御景半岛）
恒大天府半岛
恒大首府
恒大名都
恒大林溪郡
恒大翡翠华庭

浙江区域

杭州欧美金融城
杭州地铁
杭州阿里巴巴数据中心
杭州绿地中心
杭州良渚文化遗址公园
杭州蓝城鼎盛蔚蓝中心
杭州保亿奥体中心
杭州市城市阳台广场

江西区域

南昌地铁三号线
新城吾悦广场
南昌汉代海昏侯国国家考古遗址公园
南昌市新洪城大市场
南昌新力时代广场
南昌新力钜珑湾
湖口县高新技术产业园区(科创中心)
南昌金燕国际温泉城
景德镇市昌南新区孵化基地
景德镇陶瓷产业加速基地
抚州市恒大御府
九江碧桂园·九玺
九江碧桂园·江州府
九江碧桂园·水蓝湾
婺源中国·微马基地
婺源宝石印象
婺源国际汽车城
景德镇市泰豪瓷都中心
萍乡市金融中心
芦溪县汽配城
芦溪县玺悦城
芦溪县上埠新城
芦溪县利峰电瓷制造有限公司
上饶友邦玫瑰广场
上饶电竞广场

新干县河西现代箱包产业孵化园一期工程
南昌金开集团技术创新园（青山湖区）
南昌万科华侨城
南昌莱卡小镇
南昌二十八中
南昌麻丘安置房
南昌创世纪学校
赣州安远客运站校
南昌进贤阳光学府
南昌进贤阳光悦湖
赣州会昌贤都御花园广昌景江尊品
赣州石城县万象红大酒店
赣州会昌月亮湾
吉安新干城南博派基地
宜春上高体育馆
宜春上高艺术中心
九江都昌观湖国际
九江都昌湖滨中学
南昌影视传播学院
抚州赣东国际汽车城
南昌绿创中心
南昌安义绿地安南小镇
南昌桃花源筑
赣州圣塔国际
南昌绿创中心

南昌红谷十二庭
南昌华润橡树湾
南昌华润橡府
南昌安义国际花都
南昌百福佳苑
南昌绿地国博城
南昌儿童医院红谷新院
江西南昌图书馆
南昌欧菲光工业园
南昌水榭大厦
南昌红星中奥九龙都会
南昌九龙湖公园
南昌汇仁阳光花园
南昌中大弘阳
南昌华润万象汇
南昌九龙湖中小学校
南昌安义绿地国际花都
南昌赣江新区绿地名仕公馆
江西景德镇阳光城
南昌鸿海溪园
南昌祥和佳苑
南昌金融街下沉广场
南昌湾里长春华苑
南昌高新济民可信
赣州圣塔国际

部分工程案例

广东区域

华南理工大学
广州国标校区
广州绿地国际空港中心
广州南恒大厦
广州融创万达文化旅游城
绿地增城珑玥府
绿地江门公园城
绿地未来城
广州绿地城
恒大(汕头)金碧外滩
韶关恒大城
恒大山水城
云浮恒大城
恒大云东海
恒大山水龙盘
广州宝能文化广场
茂名市化州市: 1、化州中医院。
2、绿景国际花城
湛江市廉江市: 1、凯旋豪庭,
2、凯旋世家, 3、凯旋名居, 4、
凯旋大厦, 5、华源城, 6、永兴
国际城, 7、安铺凯旋华府, 8、
鼎盛花园, 9、万科苑, 10、北部
湾国际车城, 11、湛江财经学
校, 12、碧桂园。

麻章区: 1、幸福丽舍, 2、金地自在
城, 3、商贸物流城, 4、奥园悦时
代, 5、碧桂园城邦花园。
遂溪县: 1、启达世家, 2、珑珑湖。
3、天润御园, 4、恒兴花园, 5、丽
江花园, 6、荣业德信花园, 7、大成
中学新校区, 8、遂溪职业技术学校,
9、黄学增中学, 10、碧桂园。
东海岛开发区: 中科炼化安置小区一
期。
吴川市: 1、威雅沿江半岛, 2、金牛
花园, 3、碧桂园
雷州市: 1、碧桂园, 2、茂德公古
城, 3茂德公大观园。
坡头区: 1、仁海花园, 2启达东海
岸。
霞山区: 恒福花园
开发区: 千和园
赤坎区: 滨湖商贸中心
广东: 卓越中寰巨汉广场商业中
心
深圳沙井卓越中寰
卓越百茂花园
卓越绿园峰
卓越维港一期

二期悦山花园
中堂卓越花园
卓越东江华府·御府
金地华阳艺境花园
汇华商业中心
鹏瑞天玥广场
东坑金地水岸
万江金地艺境水岸
塘厦鹏程宝汽车中心
广州南沙万科海上明月
英德金地格林公馆大
岭山金地格林上院
石排时代城
碧桂园大朗万象
大岭山松湖碧桂园
沙田碧桂园
天鹿山碧桂园二, 三期
观兰湖碧桂园
谢岗碧桂园产业中心
城万科皇马小镇
增城万科桃园里
增城长岭时光花园
广州花都万达文化旅游城
广东省“三馆合一”项目
(广东美术馆、广东非物质
文化遗产展示中心、广东文
学馆)

上海区域

上海市双创观摩-新场医院
上海迅和物流仓储配送中心
中泰大厦
龙东商务酒店
欧购生活购物中心
国美电器
奉贤区实验中学
都市工业大厦
上海梨文化博物馆
科技大楼

天津区域

天津市市政工程学校新校区
天津海星置业有限公司
天津市第二儿童医院
天津大学
鼎旺大酒店
沃特大饭店
丽晶商务酒店
福泰公寓
华钜百货

北京区域

北京大兴国际机场
中国移动国际信息港5号6号地
保利铭悦大都汇
北京保利茉莉公馆
首开龙湖北京熙悦天街
北京金汉王技术有限公司
北京中骏西山天璟
北京海淀区上地西路28号
北京中关村设计园
北京房山新世界
北京孙河项目
北京昌平中骏二期
北京世纪东方家园
中国人民解放军总医院部分工程
北京中彩大厦
北京天缘公寓
北京八中怡海分校
北京电子科技学院
北京矿冶研究总院
北京南站
中同商务出版社

甘肃区域

兰州豪布斯卡
兰州新区石化园
兰州新区三校一区
兰州新区职教园
兰州新区睿智名居
甘肃省天水市体育场
兰州理工大学
酒泉市柳园风电场二期
天水地质宾馆工程
平凉市体育中心
新区兰石睿智名居小区
新区石化产业园小区
西站兰石豪布斯卡小区
新区三校一区
天水动车南站
天水体育场
兰州甘农大
兰州新区佛慈制药
兰州市安宁区吾悦广场
兰州市新区大数据中心
兰州市华润二十四城
甘肃省武威市肿瘤医院
兰州市西固区保利唐悦
兰州市华润未来城
兰州市中车共享城

吉林区域

长春远大购物中心
东北亚金融中心
中日联谊医院北湖院区
长春北湖吾悦广场
长春云湖府邸
长春卓扬北湖湾
长春钜城国际
长春鹏程生物科技
吉林市建龙钢铁
吉林市职教园区
吉林市创新产业园
长春赛德广场
长春高新君园
长春南郡水云天
长春华润中心
长春吉大二院
东北亚国际金融中心
吉林创新产业园
蓝色港湾1期2期
赛德购物中心居然之家
鹤大高速吉林段
吉林省正一消防技能培训学校
地铁一号线
成科城市之光
亚泰大街北阳新第
五洲国际皮革城

内蒙古区域

乌海市蓝天酒店
乌海市爱德小区<1.2.3期>
乌海市清泉小区<片区营业房>
乌海市云登宾馆
国航大厦
恩和大厦
新鼎大厦酒店
赤峰机声新航站楼
金河城二期
供销大厦
悦府和园
天山镇新农雅居
宁城镇幸福星
星悦湾
都会明珠
科海明珠二期

山西区域

山西日报社
山西省人民银行
山西大同机场
太原市沃尔玛购物广场
阳光大酒店
山西国贸大厦
三晋国际饭店
山西省博物馆
迎西大厦

河北区域

唐山浭阳新城，一期，二期，三期
唐山唐城101
唐山万科翡翠蓝山
唐山会展中心
唐山三友化工
唐山世界园艺博览中心
石家庄：天山集团（天山世界之门）
恒大地产（恒大御景半岛）
金辉地产（金辉中央云著、金辉开元府）乐仁堂药业
石家庄四药
国际贸易城

海南区域

三沙市清澜后方基地一船员工寓
陵水黎族自治县强制隔离戒毒所
海南省琼海市地方税务局
海长流-绿地缤纷城
海南香水湾大酒店
海口市世贸雅苑
琼海中华园
中国华伦大酒店
海口富丽花园
海南省公安厅办公大楼
海口美兰海航基地

辽宁区域

华晨宝马物流园
朝阳万达
辽阳万达
大连甘井子万达
丹东中朝大桥管理处大楼
沈阳华府丹郡
沈阳澳海澜庭
沈阳于洪区碧桂园
沈阳玖城悦府
沈阳嘉运物流仓储
昌图县中心医院
锦州市肿瘤医院
沈阳市世茂五里河
兴城核电站住宅区
人民银行辽宁分行
朝阳热电厂
大连星河广场
沈北吾悦广场
沈阳中海领馆壹号
大连通信士官学校
名华模塑大东工厂
沈阳金地艺华年

广西区域

华润万象城
尚城街区
天成一品
七星路王府井电影院
南站大道汽配城
富士康沙井科技园区
富士康高新区科技园
琅东华润尚城街区
琅东华润万象城
华南商城
盛天东俊
红日江山
红日江景
友谊敬城大酒店北
海银滩一号
北海北部湾一号
防城港国防大厦
桂平世纪名门
苏州路天成一品大厦
广西冶金研究院集体宿舍楼
燕子岭住宅小区
河池市澳门国际城
广西江溪大厦
广西国际饭店
北站商住楼
柳州市西环家居建材市场
柳州市金宵云邸小区
百色中央公园
桂林中学
临桂一小
麓湖国际
棠棣之华
汇荣桂林
中辰物流园
碧桂园天玺
碧水康城
众阳华城
联发悦溪府
怡和东岸
新城吾悦广场
龙光玖珑台
龙光玖誉湖
龙光玖珑湖
梧州恒大绿洲
玉林恒大城
保利心语
阳光西岸
阳光水岸

部分工程案例

江苏区域

南京仙林金鹰
南京桥林碧桂园
南京恒大漂水项目
江功仪征化纤厂
南京化工园区
南京河西桔子酒店
南京保时捷4S店
南就华厦银行
江苏吴江红星美凯龙
电信大厦
苏州长江湾商业广场
苏州城市公共配送枢纽中心
中建六局
苏州移动软件园
无锡富力运河城
苏州吴中万达
苏州吴江新城吾悦广场
苏州联丰广场
苏州日报社
苏州建屋
南京农业大学
苏州园区现代广场
南京卷烟厂
昆山新港湾大酒店
徐州市电力大厦南通文峰综合楼
苏州吴江绿地江南华府

中储粮镇江粮油公司
苏州吴江区绿地江南华府
苏州尹东公共服务中心
苏州市吴中区东山镇工业科技园
苏州瑞得恩光能科技有限公司
苏州市房地产开发有限公司
苏州2013-G-75号地块
苏州和昌溪熙花园
苏州高新区永旺梦乐城
苏州星光耀广场
苏州苏汽现代商贸物流产业园
无锡市惠山区长安蓝天养老院
无锡市中堂
无锡市水岸佳苑
无锡市民丰苑改造
无锡市水乡苑
无锡市世贸璀璨时光
无锡市广石家园改造
南通市365汽车会展中心
南通市中港城
南通市港中港翡翠城
南通市百安宜家进口馆
无锡市创意园
无锡市羊尖科技大厦
扬州市仪征恒大桃源天境
扬州市瓜州恒大悦珑湾

扬州市江都御湖郡
常州市恒大御景
常州市恒大御湖庄园
南京市恒大林溪郡
无锡悦尚奥特莱斯
无锡悦尚奥特莱斯
江苏白马国家农业科技创新港
南京(溧水)颐养中心
南京市浦口区虹邺城
中兴通讯(南京)三期
南京市雨花台区凤汇壹品

贵州区域

恒大中央国际
保利公园2012
万科玲珑湾
红星美凯龙红星广场
贵阳市贵州省农业科技创新大楼
遵义职业技术学院
新蒲小区一期
茅台酒厂扩建工程
高尔夫大酒店
贵阳奥林匹克体育中心
恒力(贵州)纺织智能科技有限公司
比亚迪能源贵安新区厂房
贵州时代动力电池生产基地

黑龙江区域

哈尔滨动物用生物制品研究中心
黑龙江哈尔滨文化中心大剧院
黑龙江七台河人民医院
黑龙江大学教学住口改扩建工程
牡丹江市肿瘤医院扩建综合楼
哈尔滨市华侨广场
哈尔滨红星城住宅小区
龙江大厦
江南国际公寓
银恒大厦

河南区域

华润置地
郑州天地康苑项目
二七万达
金水万达
中原万达
惠济万达
永威五月花城
浩创梧桐郡
浩创迷你港湾
建业滨河赋
数字小镇
焦作理工大
鹤壁赞宇科技中原日化产业园
三门峡底沟博物馆
林州建筑职业技术学院
郑州华侨城
新乡中建尚书苑
郑州市宏江溢彩年华项目
商丘市普济堂中药有限公司车间项目
郑州鼎菱跨境物流园
郑州中原物流超级分拨中心项目
周口金碧新城
台湾科技园二期项目
徐砦小区
郑州市高新区美立方项目
漯河卷烟厂易地技改项目
商丘睢阳区中建七局棚户区改造项目

宁夏区域

万科城市之光
银川市新国龙医院
宁夏回族自治区妇幼保健院
银川新华联喜来登酒店
银川新华联公寓
银川市大兴家园
银川市上前程家园
银川市友爱七区拆迁改造项目
银川融创城3期
宁夏回族自治区第四人民医院
宁夏回族自治区中卫市第十一小学
北师大银川校区(北京师范大学银川校区)
金域蓝湾(1-2-3期)
京藏高速公路石嘴山至中段服务区改扩建工程
及滚泉至桃山口段服务区土建工程第FJ4标段
宁夏现代医药物流
中梁御景一标段
吴忠市城南家园1-2标段

新疆区域

新疆艺术学院
银春大酒店
乌铁公安大厦
乌鲁木齐新客站
乌鲁木齐机场旅客过夜用房二期
公安局民警培训基地精装修综合楼
宏运大厦
君泰大厦
鸿基大厦

青海区域

西宁市发改委办公楼
银龙酒店汇通凤凰城
青海平安高精铝业高精铝板带项目
青海省格尔木市市党校工程
海一大厦
永和大厦
青海凯美莱酒店

云南区域

俊发名城
俊发-金盾俊园
俊发-湾流海
俊发-金尚俊园
俊发-盛唐城
俊发-龙泉俊园
俊发-金山小区
俊发-玉龙湾
恒大云玺（滇池龙岸）
恒大云报华府
恒大名都
昆明海伦国际
筑友-双河湾
北大资源-颐和1898
北大资源-博泰城
涌鑫哈佛中心
绿地健康城
古滇名城春风里
碧桂园北城映像
中海璀璨星城
新希望-希望汇
江东-圣世一品
世博低碳中心
昆明湖
空港现代广场
兆丰六千城
长水航城
润城八区
昆明西南联大研究院呈贡校区
安宁乾泰世贸广场

昭通中梁壹号
昭通紫光小区
昭通碧桂园
镇雄观澜湖
镇雄知行园
镇雄易地扶贫搬迁项目（母享、以勒、高山、大地、呢噜坪）
保山碧桂园
保山中梁壹号
临沧碧桂园
禄劝掌鸠河世纪中心
保山吾悦广场（云南）
北城映像
招商雍珑府
誉华洲
绿地滇池国际健康城
天阅宸章小区

陕西区域

西安国税大厦
西安交大科学技术交流中心
人人乐购物广场
金花饭店
开元商城
长庆油田工地
陕西自然博物馆
杨陵农业示范区创业大厦
西安南洋酒店

安徽区域

合肥市周谷堆批发市场
合肥市茶博城
合肥市南翔汽车城
蚌埠市南翔国际广场
合肥市红星美凯龙
合肥市鹏龙融富奔驰4S店
合肥市瑶海区大众城市之光
合肥市瑶海区广和花园
巢湖市建大成建学院
合肥市中央公园
肥东县行政中心
合肥一中
淮北市人民医院
宿州市人民医院
六安一中
安徽古井贡酒股份有限公司
阜阳市卷烟厂
安庆万达广场
合肥市图书馆
合肥市地质博物馆
江淮学院
省立医院北区
灵璧医院



北京大兴国际机场

温馨提示

本图册上所有内容仅供参考，颜色、尺寸如有差异，请以实物为主。
本公司保留本图册中所有内容的解释权。如有变更，恕不另行通知。



福建省固正消防设备有限公司
FUJIAN GUZHENG FIRE EQUIPMENT CO., LTD

联系电话：0595-86323938

联系地址：福建省泉州市南安市莲塘村269号